



Vue intérieure Bois

Double vitrage isolant
4/16/4 FE + Argon
+ intercalaires warm-edge
30% d'économie d'énergie
Plus isolant

Double joint d'étanchéité EPDM
Normes Qualité
Plus hermétique

Ouvrant Bois de 68 mm d'épaisseur
Plus hermétique

Personnalisation à la couleur
Plus d'harmonie

Éligible au crédit d'impôt

La Mixte
Bois/Aluminium



Vue extérieure du profilé Aluminium

PERFORMANCES

A*4/E*7B/VA*2
UW = 1,3 w/m²K
Conforme RT2012



- 1 Vitrage isolant 4-16-4 FE + Argon + intercalaires warm-edge.
- 2 Ouvrant bois 68 mm capoté d'Aluminium.
- 3 Double-joint d'étanchéité EPDM.
- 4 Tapée d'isolation pour volet roulant avec coulisses intégrées (en option si le volet est posé sur chantier).
- 5 Appui Aluminium 125 mm ou 155 mm suivant isolation.
- 6 Dormant bois face intérieure.
- 7 Profil Aluminium renforcé par plusieurs cloisons.



Version - ouvrant caché -
Disponible uniquement sur châssis et croisée



Version - intégral -

Fenêtres Mixtes

Cette fenêtre Mixte renferme de nombreux atouts :

Performances :
acoustiques et thermiques

2 versions :
intégral ou ouvrant caché

Au choix :
vitrage double ou triple

Nombreuses options

Choix des couleurs

Matériaux nobles

Haut de gamme



La Mixte
Bois/Aluminium

Les couleurs

Aluminium : côté extérieur

Impression des coloris à titre indicatif



Bois : côté intérieur

Impression des coloris à titre indicatif

Coloris Lasure opaque



Coloris Bois



Finitions sablées et autres RAL



Le vitrage

Tous les vitrages en page 26

